



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.87.30.044-3

SOFÁ DE 02 LUGARES EM TECIDO PRETO

1. Chassi Metálico

Em tubo industrial 20mm X 30mm, chapa 18, com 03 (três) barras horizontais reforçando o chassi, conforme desenho e modelo existente no TJMG.

A estrutura deverá receber tratamento de decapagem, fosfatização e pintura eletrostática epóxi pó na cor preta

2. Fechamento do Chassi

Em madeira compensada laminada, espessura 18mm, sendo uma chapa inteira aparafusada no encosto e outra no assento.

O fechamento terá uma camada de 10mm de espuma colada e será revestido em tecido conforme item 4.

3. Conjunto de Almofadas

Cada conjunto de almofadas terá assento e encosto interligados pela estrutura interna formando um "L".

Cada sofá de 01, 02 ou 03 lugares terá, respectivamente, 01, 02 ou 03 conjuntos de almofadas.

a. Estrutura interna

Construída em 2 (duas) chapas de madeira compensada laminada, espessura 10mm, interligadas formando um "L", conforme detalhe.

b. Estofamento

Em espuma, densidade 33, com 70mm de espessura, colocada na estrutura interna. Revestido em tecido, especificado no item 4, com costuras somente no contorno das bordas do assento e encosto.

4. Revestimento

O revestimento do assento e encosto deverá ser em tecido preto, sem costuras ou emendas, resistente a abrasão com as seguintes especificações:

- Composição : 100% poliéster texturizado a ar.
- Peso por metro linear: 380g/m.
- Pilling: = 0 padrão 5
- Cor: preta
- Desenho da trama: tipo panamá 2x2.
- Solidez da cor à luz: classe 5
- Solidez da cor a fricção: classe 5


5. Embalagem

O sofá completo deverá ser fornecido montado e embalado individualmente.


DESENHO TÉCNICO

2.87.30.044-3


SOFÁ DE 02 LUGARES EM TECIDO




CORTE ESQUEMÁTICO




**VISTA LATERAL
CHASSI METÁLICO**



VISTA SUPERIOR



**VISTA LATERAL
CONJ. DE ALMOFADAS**



PERSPECTIVA